




Platten

DIN-Bezeichnung: PTFE reinweiß
(Dichte: 2,16 g/cm³)




Toleranzen

für Stärken 2 - 3 mm: +/- 0,1
für Stärken 4 - 7 mm: -0 / +1
für Stärken 8 - 12 mm: -0 / +1,5
für Stärken > 12 mm: +15%
für Größen 300x300 +3%
600x600 +3%
1000x1000 +3%
1200x1200 +/- 20%

Stärke	Größe: Länge x Länge			
	300x300	600x600	1000x1000	1200x1200
2	0,4	1,5	4,5	6,3
2,5	0,5	2,0	5,7	7,9
3	0,6	2,5	7,0	9,5
4	0,8	3,2	9,0	12,6
5	1,0	4,0	11,5	15,8
6	1,2	5,0	13,8	19,0
8	1,5	6,4	18,5	25,3
10	2,0	8,0	23,0	31,7
12	2,5	9,5	27,5	38,0
14	2,8	11,0	32,0	44,3
15	3,0	12,0	35,0	47,5
20	4,0	16,0	46,0	63,4
22	4,4	17,4	48,4	69,6
25	5,0	20,0	57,0	79,2
30	6,0	24,0	70,0	95
40	8,0	32,0	92,0	126,7
50	10,0	40,0	--	--
60	12,0	48,0	--	--
70	13,9	56,0	--	--
80	--	64,0	--	--

Rolle

DIN-Bezeichnung: PTFE reinweiß
(Dichte: 2,16 g/cm³)




Toleranzen

für Stärken 0,05 mm +/- 0,015
für Stärken 0,1 bis 0,2 mm +/- 0,025
für Stärken 0,25 bis 0,5 mm +/- 0,040
für Stärken 0,8 bis 1,2 mm +/- 0,060
für Stärken 1,5 bis 1,9 mm +/- 0,075
für Stärken 2 bis 6 mm +/- 0,1
für Größen 300: +10 / -0
600: +15 / -0
1000: +20 / -0
1200: +/- 20

St. / Br.	Kg/m ²	L / B
0,05	0,11	6 bis 600
0,10	0,22	
0,15	0,35	
0,20	0,45	6 bis 1200
0,25	0,55	
0,30	0,70	
0,40	0,90	
0,50	1,15	15 bis 1200
0,80	1,80	
1,00	2,30	
1,20	2,85	
1,50	3,30	20 bis 1200
2,00	4,40	
2,50	5,50	
3,00	6,60	
4,00	8,80	
4,50	9,90	
5,00	11,00	
5,50	12,10	
6,00	13,20	

Rolle geätzt

DIN-Bezeichnung: PTFE reinweiß
(Dichte: 2,16 g/cm³)



Toleranzen

für Stärken 0,1 bis 0,2 mm +/- 0,025
für Stärken 0,25 bis 0,5 mm +/- 0,040
für Stärken 0,8 bis 1,2 mm +/- 0,060
für Stärken 1,5 bis 1,9 mm +/- 0,075
für Stärken 2 bis 4 mm +/- 0,1
für Größen 300: +10 / -0
600: +15 / -0
1000: +20 / -0
1200: +/- 20

St. / Br.	Kg/m ²	L / B
0,10	0,22	600
0,15	0,35	
0,20	0,45	
0,25	0,55	
0,30	0,70	600
0,40	0,90	
0,50	1,15	
0,80	1,80	
1,00	2,30	1000
1,20	2,85	
1,50	3,30	1200
2,00	4,40	
2,50	5,50	
3,00	6,60	
4,00	8,80	



ULRAPLAST GmbH

Angerstraße 57a
D- 86842 Türkheim
Telefon +49 (0)8245 90 36 40 / -41
Telefax +49 (0)8245 90 36 42
info@ulraplast.de
www.ulraplast.de